

# ASST Mantova - Pieve di Coriano

## Provincia di Mantova

pag. 6

### REGISTRO DI CONTABILITA'

**OGGETTO:** Realizzazione di nuove linee di distribuzione Acqua calda sanitaria e Acqua fredda per l'Ospedale di Pieve di Coriano

**COMMITTENTE:** ASST - Mantova, Strada Lago Paiole, 10 Mantova

**IMPRESA:** SACCIR S.P.A.

**Registro di Contabilità n. 2 composto da n. 5 pagine**

S.A.C.C.I.R. S.p.A.  
IL DIRETTORE TECNICO  
Dott.ssa Simona Pizzuti

**IL R.U.P.**

A.S.S.T. DI MANTOVA  
P.I. DAVIDE BALZANELLI

| Num.Ord.<br>TARIFFA<br>D A T A        | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                         | libretto |    | Q U A N T I T A' |          | PREZZO<br>unitario | I M P O R T I |           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------------------|----------|--------------------|---------------|-----------|
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nr       | Pg | Positivi         | Negativi |                    | Debito        | Pagamento |
|                                       | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |    |                  |          |                    | 92'566,19     | 65'600,00 |
|                                       | <b>LAVORI A MISURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |    |                  |          |                    |               |           |
| 19<br>015027f                         | Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-leg ... coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettrotensili: Ø 42 mm, spessore 1,5 mm<br>SOMMANO m | 1        | 7  | 15,00            |          | 71,57              | 1'073,55      |           |
| 20<br>015027g                         | Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-leg ... coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettrotensili: Ø 54 mm, spessore 1,5 mm<br>SOMMANO m | 1        | 7  | 30,00            |          | 90,41              | 2'712,30      |           |
| 21<br>025102e                         | Isolamento termico delle tubazioni realizzato con cospelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, temperatura massima di servizio 660 °C, conducibilità termica lambda = 0,035 W/mK, classe di reazione al fuoco A1-s1,d0: spessore 40 mm: Ø interno 48 mm<br>SOMMANO m                                         | 1        | 7  | 60,00            |          | 20,63              | 1'237,80      |           |
| 22<br>025102s                         | Isolamento termico delle tubazioni realizzato con cospelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, temperatura massima di servizio 660 °C, conducibilità termica lambda = 0,035 W/mK, classe di reazione al fuoco A1-s1,d0: spessore 40 mm: Ø interno 57 mm<br>SOMMANO m                                         | 1        | 7  | 120,00           |          | 22,97              | 2'756,40      |           |
| 23<br>LOM241.1M<br>.16.090.0010<br>.d | Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni. - lamierino in alluminio 8/10<br>SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                     | 1        | 7  | 75,60            |          | 34,27              | 2'590,81      |           |
| 24<br>025168a                         | Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: Ø 32 mm<br>SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                        | 1        | 7  | 2,00             |          | 162,12             | 324,24        |           |
| 25<br>025168c                         | Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: Ø 50 mm<br>SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                        | 1        | 7  | 4,00             |          | 211,56             | 846,24        |           |
| 26<br>025134d                         | Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 32 mm<br>SOMMANO cad                                                    | 1        | 7  | 1,00             |          | 52,02              | 52,02         |           |
| 27<br>025134f                         | Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 50 mm<br>SOMMANO cad                                                    | 1        | 8  | 2,00             |          | 89,32              | 178,64        |           |
| 28<br>015027i                         | Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-leg ... coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettrotensili: Ø 76,1 mm, spessore 2 mm<br>SOMMANO m | 1        | 8  | 15,00            |          | 171,26             | 2'568,90      |           |
| 29<br>015027k                         | Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-leg ... coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei                                                       |          |    |                  |          |                    |               |           |
|                                       | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |    |                  |          |                    | 106'907,09    | 65'600,00 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA<br>D A T A        | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                         | libretto |    | Q U A N T I T A' |          | PREZZO<br>unitario | I M P O R T I |           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------------------|----------|--------------------|---------------|-----------|
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nr       | Pg | Positivi         | Negativi |                    | Debito        | Pagamento |
|                                       | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |    |                  |          |                    | 106'907,09    | 65'600,00 |
| 30<br>025102g                         | elettrotensili: Ø 108 mm, spessore 2 mm<br>SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1        | 8  | 30,00            |          | 237,77             | 7'133,10      |           |
| 31<br>025103c                         | Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, temperatura massima di servizio 660 °C, conducibilità termica lambda = 0,035 W/mK, classe di reazione al fuoco A1-s1,d0: spessore 40 mm: Ø interno 76 mm<br>SOMMANO m                                         | 1        | 8  | 60,00            |          | 25,26              | 1'515,60      |           |
| 32<br>LOM241.1M<br>.16.090.0010<br>.d | Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, temperatura massima di servizio 660 °C, conducibilità termica lambda = 0,035 W/mK, classe di reazione al fuoco A1-s1,d0: spessore 50 mm: Ø interno 114 mm<br>SOMMANO m                                        | 1        | 8  | 120,00           |          | 46,59              | 5'590,80      |           |
| 33<br>025168d                         | Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni. - lamierino in alluminio 8/10<br>SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                     | 1        | 8  | 111,60           |          | 34,27              | 3'824,53      |           |
| 34<br>025168f                         | Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: Ø 65 mm<br>SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                        | 1        | 8  | 2,00             |          | 219,06             | 438,12        |           |
| 35<br>025135b                         | Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: Ø 100 mm<br>SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                       | 1        | 9  | 4,00             |          | 302,50             | 1'210,00      |           |
| 36<br>025135d                         | Valvola di ritegno a clapet tipo wafer, PN16, per inserimento tra flange UNI PN 10/16/ANSI 150, corpo, disco e albero in acciaio inox AISI 316, guarnizioni di tenuta in EPDM in opera completa di controflange a collarino con bulloni e guarnizioni nei seguenti diametri: 65 mm<br>SOMMANO cad                             | 1        | 9  | 1,00             |          | 372,61             | 372,61        |           |
| 37<br>015027i                         | Valvola di ritegno a clapet tipo wafer, PN16, per inserimento tra flange UNI PN 10/16/ANSI 150, corpo, disco e albero in acciaio inox AISI 316, guarnizioni di tenuta in EPDM in opera completa di controflange a collarino con bulloni e guarnizioni nei seguenti diametri: 100 mm<br>SOMMANO cad                            | 1        | 9  | 2,00             |          | 595,61             | 1'191,22      |           |
| 38<br>015027k                         | Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-leg ... coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettrotensili: Ø 76,1 mm, spessore 2 mm<br>SOMMANO m | 1        | 9  | 15,00            |          | 171,26             | 2'568,90      |           |
| 39<br>025102g                         | Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-leg ... coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettrotensili: Ø 108 mm, spessore 2 mm<br>SOMMANO m  | 1        | 9  | 30,00            |          | 237,77             | 7'133,10      |           |
| 40<br>025103c                         | Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, temperatura massima di servizio 660 °C, conducibilità termica lambda = 0,035 W/mK, classe di reazione al fuoco A1-s1,d0: spessore 40 mm: Ø interno 76 mm<br>SOMMANO m                                         | 1        | 9  | 60,00            |          | 25,26              | 1'515,60      |           |
|                                       | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |    |                  |          |                    | 139'400,67    | 65'600,00 |



